



ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Identifikacija pripavka:

Komercialno ime:

WC NET BLEACH GEL - instant/extra white - ocean fresh (blue)

Koda izdelka:

2F0126

Tip izdelka in uporaba:

Čistilo za sanitarije

Belila na osnovi klora

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba:

Glejte oznako: navodila in ukrepi.

Odsvetovane uporabe:

Glejte oznako: navodila in ukrepi.

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec:

BOLTON MANITOBA SPA

Via G.B. Pirelli, 19

20124 Milano - Italy

Tel. +39 0362 378 311 - Fax +39 0362 378 228

Distributer:

BOLTON ADRIATIC d.o.o. Polje 12, 5290 Šempeter pri Gorici

Tel 05 330 50 50

05 330 50 50

Pristojne osebe, odgovorne za varnostni list:

safetyinfo@boltonmanitoba.it

1.4 Telefonska številka za nujne primere

05 330 50 50

+386 1 522 8619 / +386 1 522 2348 Center za pomoč v sili: 112

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Kriteriji Predpisa ES 1272/2008 (Klasifikacija, pakiranje, označevanje):

- ⚠ Pozor, Met. Corr. 1, Lahko je jedko za kovine.
- ⚠ Nevarno, Skin Corr. 1A, Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
- ⚠ Nevarno, Eye Dam. 1, Povzroča hude poškodbe oči.
- ⚠ Pozor, Aquatic Acute 1, Zelo strupeno za vodne organizme.
- ⚠ Aquatic Chronic 2, Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Nevarnosti fizikalno-kemijskih lastnosti za zdravje ljudi in za okolje:

Ni drugih tveganj

2.2 Elementi etikete

Simboli:



Nevarno

Stavki o nevarnosti:

H290 Lahko je jedko za kovine.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.



H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.

P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo.

P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P405 Hraniti zaklenjeno.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi.

Posebne oznake:

EUH206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se sproščajo nevarni plini (klor).

PACK1 Embalaža mora razpolagati z varnostno zaporo za otroke.

PACK2 Aktilna varnostna opozorila za slepe.

Vsebuje:

natrijev hipoklorit...%, raztopina z aktivnim klorom

ALKYL DIMETHYLAMINE OXIDE

2.3 Druge nevarnosti

vPvB snovi: Nobena. - PBT snovi: Nobena.

Druga tveganja:

Ni drugih tveganj

Uredba (ES) št. 648/2004 (detergentih).

Sestavine - 648/2004/EC (www.boltondet.com):

< 5% belila na osnovi klora, milo,, neionske površinsko aktivne snovi

Vsebuje tudi: Parfumi

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi

se ne uporablja

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine, skladno z Uredbo CLP in njeno razvrstitvijo:

>= 3% - < 5%	natrijev hipoklorit...%, raztopina z aktivnim klorom	Indeks številka: CAS: EC: REACH No.: 017-011-00-1 7681-52-9 231-668-3 01- 2119488154 -34-XXXX	2.16/1 Met. Corr. 1 H290 3.2/1B Skin Corr. 1B H314 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410 M=1. 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=10. EUH031 Posebne mejne koncentracije: C >= 5%: EUH031
>= 1% - < 3%	ALKYL DIMETHYLAMINE OXIDE	CAS: EC: REACH No.: 68955-55-5 931-341-1 01- 2119489396 -21-XXXX	3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411 M=1. 3.3/1 Eye Dam. 1 H318 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 M=1.



>= 0.5% - < 1%	natrijev hidroksid; kaustična soda	Indeks	011-002-00-6	⚠ 3.2/1A Skin Corr. 1A H314
		Številka:		Posebne mejne koncentracije:
		CAS:	1310-73-2	C >= 5%: Skin Corr. 1A H314
		EC:	215-185-5	2% <= C < 5%: Skin Corr. 1B H314
		REACH No.:	01- 2119457892 -27-XXXX	0,5% <= C < 2%: Skin Irrit. 2 H315 0,5% <= C < 2%: Eye Irrit. 2 H319

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

V primeru stika s kožo:

Takoj slecite kontaminirana oblačila.

TAKOJ SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM.

Kontaminirana oblačila takoj slecite in jih na varen način odstranite.

V primeru stika s kožo takoj umijte z veliko količino vode in milom.

V primeru stika z očmi:

V primeru stika z očmi dovolj dolgo in z odprtimi očesnimi vekami izpirajte z obilo vode, nato poiščite pomoč zdravnika oftalmologa.

Poškodovano oko zaščitite.

V primeru zaužitja:

NE spodbujajte bruhanja.

V primeru vdihavanja:

Prizadeto osebo umaknite na svež zrak in pustite počivati na toplem.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nobeden

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru nesreče ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite navodila za uporabo ali varnostni list).

Oskrba:

Nobeden

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

Voda.

Oglikov dioksid (CO₂).

Sredstva za gašenje, ki se jih iz varnostnih razlogov ne sme uporabljati:

Nobeno posebej.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ne vdihavati pline, ki nastanejo pri eksploziji ali gorenju.

Pri gorenju nastajajo težki dimni plini.

5.3 Nasvet za gasilce

Uporabiti ustrezne dihalne naprave.

Ločeno zberite kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne je izpustiti v kanalizacijo.

Če je to varno izvedljivo, nepoškodovane vsebnike umaknite iz neposredno ogroženega območja.



ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

- 6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili
Nosite osebno varovalno opremo.
Osebe umaknite na varno mesto.
Glejte v točki 7 in 8 navedene zaščitne ukrepe.
- 6.2 Okoljevarstveni ukrepi
Preprečite vstop v tla/podtalnico. Preprečite razlitje v površinske vode ali v kanalizacijo.
Kontaminirano vodo za pranje shranite in odstranite.
V primeru puščanja plina ali razlitja v vodne tokove, tla ali kanalizacijo obvestite pristojne organe.
Za zbiranje primeren material: vpojní in organski materiali, pesek
- 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje
Izperite z obilo vode.
- 6.4 Sklicevanje na druge oddelke
Glejte tudi naslova 8 in 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Preprečite stik s kožo in očmi, vdihavanje hlapov in megle.
Prazne vsebnike ne uporabite dokler niso očiščeni.
Pred postopki prenosa se prepričajte, da v vsebnikih ni ostankov nezdružljivih materialov.
Kontaminirana oblačila se mora pred vstopom v jedilnico zamenjati.
Med delom ne jejte in ne pijte.
Glejte tudi naslov 8 o priporočeni varovalni opremi.
- 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
Imejte v svež in prezračevanem prostoru
Izogibajte se neposredni sončni svetlobi.
Hraniti v tesno zaprti posodi.
Inkompaktibilne snovi:
Nobena posebej. Glej tudi naslednje poglavje 10.
Navodila za prostore:
Primerno zračeni prostori.
- 7.3 Posebne končne uporabe
Nobena posebna uporaba

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- 8.1 Parametri nadzora
natrijev hidroksid; kaustična soda - CAS: 1310-73-2
ACGIH - STEL: Ceiling 2 mg/m3 - Opomba: URT, eye, and skin irr
- Mejna vrednost izpostavljenosti po DNEL
natrijev hipoklorit...%, raztopina z aktivnim klorom - CAS: 7681-52-9
Industrijski delavec: 1.55 03 - Uporabnik: 1.55 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek
- Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek
Industrijski delavec: 1.55 03 - Uporabnik: 1.55 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek
- Frekvenca: Dolgotrajna, lokalni učinek
Industrijski delavec: 3.1 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca:
Kratkotrajna, lokalni učinek
Uporabnik: 3.1 19141.05 - Izpostavljenost: Dermalno, človek - Frekvenca: Dolgotrajna,
lokalni učinek
Uporabnik: 0.26 19141.05 - Izpostavljenost: Oralno, človek - Frekvenca: Dolgotrajna,
sistemski učinek
- ALKYL DIMETHYLAMINE OXIDE - CAS: 68955-55-5
Industrijski delavec: 11 19141.05 - Uporabnik: 5.5 19141.05 - Izpostavljenost: Dermalno,
človek - Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek



Industrijski delavec: 15.5 03 - Uporabnik: 3.8 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek
Uporabnik: 0.44 19141.05 - Izpostavljenost: Oralno, človek - Frekvenca: Dolgotrajna,
sistemski učinek
natrijev hidroksid; kaustična soda - CAS: 1310-73-2
Industrijski delavec: 1 03 - Uporabnik: 1 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek
Mejna vrednost izpostavljenosti po PNEC
natrijev hipoklorit...%, raztopina z aktivnim klorom - CAS: 7681-52-9
Cilj: Sladka voda - Vrednost: 0.00021 mg/l
Cilj: Morska voda - Vrednost: 0.000042 mg/l
ALKYL DIMETHYLAMINE OXIDE - CAS: 68955-55-5
Cilj: Sladka voda - Vrednost: 0.0335 mg/l
Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: 5.24 mg/kg
Cilj: Morski sedimenti - Vrednost: 0.524 mg/kg
Cilj: Mikroorganizmi v čistilnih napravah - Vrednost: 24 mg/l
Cilj: Tla (kmetijska) - Vrednost: 1.02 mg/kg
8.2 Nadzor izpostavljenosti
Zaščita oči:
Integralna očala
Ščitnik za obraz
Zaščita kože:
Zaščitna obuvala.
Zaščitni predpasnik.
Zaščita rok:
Ustrezne rokavice tipa:
vodotesne rokavice
Rokavice z dolgim zapestnim delom.
Primeren material:
CR (kloropren guma).
Butil kavčuk (butil guma).
PE (polietilen).
Zaščita dihalnih poti:
Za normalno uporabo ni potrebna.
Toplotna tveganja:
Nobeden
Nadzor izpostavljenosti okolja:
Nobeden
Ustrezen tehnološki nadzor:
Nobeden

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Značilnosti	Vrednost	Metoda:	Opomba:
Izgled:	Prozorna tekočina	--	--
Barva:	Rumena	--	--
Vonj:	Karakterističen po kloru	--	--



Prag vonja:	N.D.	--	vonj jasno zaznaven pod normalnimi pogoji uporabe.
pH:	13.5	--	izdelka kot takega (100%)
Tališče/ledišče:	Ni relevantno	--	mešanica različnih snovi
Točka začetka vretja in interval vretja:	Ni relevantno	--	zmes rôznych látok
Vnetljiva točka:	Ni relevantno	--	ne gorijo
Hitrost izparevanja:	N.D.	--	slabo volatile
Vnetljivost trdo stanje/plin:	se ne uporablja	--	tekoči produkt
Zgornja/spodnja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti:	Ni relevantno	--	ne gorijo
Pritisk pare:	N.D. bar / 20°C	--	manj vode: <2300 mPa
Gostota hlapov:	Ni relevantno	--	Ta lastnost ne velja, ali se nanašajo na varnost proizvoda ali na uvrstitev izdelka
Relativna gostota:	1.078 kg/l	--	@20°C
Topnost v vodi:	Popolnoma	--	--
Topnost v olju:	Netopno	--	--
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda):	se ne uporablja	--	mešanica različnih snovi
Temperatura samovžiga:	se ne uporablja	--	nehorľavý
Temperatura razpadanja:	N.D. (>40°	--	Zelo po časi razpade
Viskoznost:	1100 cps	--	@20°C
Eksplozivne lastnosti:	se ne uporablja	--	Ni znano tveganje za nastanek prahu ali eksplozivnih atmosferah
Lastnost goril:	se ne uporablja	--	Ne vsebuje oksidativne snovi

9.2 Drugi podatki



Značilnosti	Vrednost	Metoda:	Opomba:
Sposobnost mešanja:	Ni relevantno	--	--
Topnost v maščobi:	Ni relevantno	--	--
Prevodnost:	Ni relevantno	--	--
Relevantne značilnosti skupin snovi	Ni relevantno	--	--

ODDELEK 10: Obstožnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

V stiku s kislinami se sprošča strupen plin (klor)! To lahko reagirajo s oksidirajo kovinami z reducenti. Uporabljajte le pod pogoji in za namen uporabe.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih uporabe in skladiščenja (med -10 °C in + 30 °C). Lahko počasi razpadejo pri temperaturah nad 40-50 °C z razvijanja plina.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Hranite v prezračevanem prostoru, ločeno od vročine, vlage.

Izogibajte pogojem ravnanja, skladiščenja in uporabe, razen tistih, ki so izrecno navedena na etiketi in / ali v oddelkih 7 in 8.

10.5 Nezdružljivi materiali

Materiali, občutljivi na oksidanti, kot so zmanjšanje izdelkov, amini, enostavno oksidirajo kovin, težkih kovin.

materiali občutljivi na močnimi bazami ali nezdružljivo z bazičnem okolju (npr. proizvodi kisline).

10.6 Nevarni produkti razgradnje

By thermal decomposition or in case of fire can be released vapors potentially dangerous to health.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksioloških učinkih

Toksikološki podatki izdelka:

se ne uporablja

Toksikološki podatki glavnih snovi, ki jih najdemo v izdelku:

natrijev hipoklorit...%, raztopina z aktivnim klorom - CAS: 7681-52-9

a) akutna strupenost:

Preizkus: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana > 1100 mg/kg

Preizkus: LD50 - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana > 10.5 mg/l - Trajanje: 1h

Preizkus: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec > 20000 mg/kg

f) rakotvornost:

Preizkus: 16 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 50 mg/kg

g) strupenost za razmnoževanje:

Preizkus: 16 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 5 mg/kg

ALKYL DIMETHYLAMINE OXIDE - CAS: 68955-55-5

a) akutna strupenost:

Preizkus: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 846 mg/kg

Preizkus: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Podgana > 2000 mg/kg

natrijev hidroksid; kaustična soda - CAS: 1310-73-2

a) akutna strupenost:

Preizkus: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec = 1350 mg/kg



Če ni drugače navedeno, se spodaj navedeni podatki iz zahtev Uredbe (EU)2015/830 ne upoštevajo.:

- a) akutna strupenost;
- b) jedkost za kožo/draženje kože;
- c) resne okvare oči/draženje;
- d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;
- e) mutagenost za zarodne celice;
- f) rakotvornost;
- g) strupenost za razmnoževanje;
- h) STOT - enkratna izpostavljenost;
- i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost;
- j) nevarnost pri vdihavanju.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami, izogibajte se odlaganju izdelka v okolju.

WC NET BLEACH GEL - instant/extra white - ocean fresh (blue)

a) akutna strupenost za vodno okolje:

Končna točka: EC50 - Vrste: Daphnia = 2 mg/l - Trajanje v h: 48

natrijev hipoklorit...%, raztopina z aktivnim klorom - CAS: 7681-52-9

a) akutna strupenost za vodno okolje:

Končna točka: LC50 - Vrste: Fish = 0.011-0.1 mg/l - Trajanje v h: 96

Končna točka: EC50 - Vrste: Daphnia = 0.011-0.1 mg/l - Trajanje v h: 48

b) kronična strupenost za vodno okolje:

Končna točka: NOEC - Vrste: Fish = 10-100 mg/l - Trajanje v h: 28 - Opomba: Valore in
giorni

Končna točka: NOEC - Vrste: Algae = 1-10 mg/l - Trajanje v h: 7 - Opomba: Valore in
giorni

ALKYL DIMETHYLAMINE OXIDE - CAS: 68955-55-5

a) akutna strupenost za vodno okolje:

Končna točka: EC50 - Vrste: Algae = 0.24 mg/l - Trajanje v h: 72

Končna točka: EC50 - Vrste: Daphnia = 2.4 mg/l - Trajanje v h: 48

Končna točka: LC50 - Vrste: Fish = 1.26 mg/l - Trajanje v h: 96

natrijev hidroksid; kaustična soda - CAS: 1310-73-2

a) akutna strupenost za vodno okolje:

Končna točka: LC50 - Vrste: Fish = 189 mg/l - Trajanje v h: 48

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Nobeden

se ne uporablja

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

se ne uporablja

12.4 Mobilnost v tleh

se ne uporablja

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

vPvB snovi: Nobena. - PBT snovi: Nobena.

12.6 Drugi škodljivi učinki

Nobeden

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Če je mogoče, predelajte. Pošljite v usposobljena odlagališča ali v zažig pod kontroliranimi pogoji. Ravnajte se po lokalnih in državnih normah.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN

Stran št.: 8 od 12

2F0126, revizija 2, 12/3/2019. Ta varnostni list uniči in nadomešča vsako predhodno izdajo



ADR-tevilka ONU:	1791
IATA-tevilka ONU:	1791
IMDG-tevilka ONU:	1791
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	
ADR-Shipping Name:	HYPOCHLORITE SOLUTION (sodium hypochlorite)
IATA-Technical name:	HYPOCHLORITE SOLUTION (sodium hypochlorite)
IMDG-Technical name:	HYPOCHLORITE SOLUTION (sodium hypochlorite)
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	
ADR-Razred:	8
ADR-Label:	8
IATA-Razred:	8
IMDG-Razred:	8
14.4 Skupina embalaže	
ADR-Packing Group:	III
IATA-Packing group:	III
IMDG-Packing group:	III
14.5 Nevarnosti za okolje	
Marine pollutant:	Marine pollutant
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	
ADR-Pravilnik o cestnem prevozu nevarnega blaga:	(E)
IMDG-Technical name:	HYPOCHLORITE SOLUTION (sodium hypochlorite)
IMDG-EMS:	F-A, S-B
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom	
se ne uporablja	

IBC ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

- 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
Dir. 98/24/ES (Varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu)
Dir. 2000/39/ES (mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost)
Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)
Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP)
Uredba (ES) št. 790/2009 (1. ATP CLP) in (EU) št. 758/2013
Uredba (EU) 2015/830
Uredba (EU) št. 286/2011 (2. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 618/2012 (3. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 487/2013 (4. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 944/2013 (5. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 605/2014 (6. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 2015/1221 (7. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 2016/918 (8. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 2016/1179 (9. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 2017/776 (10. ATP CLP)
Omejitve, povezane z izdelkom ali vsebovanimi snovmi, v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH) in poznejše spremembe:
Obmedzenia vo vzťahu s výrobkom:
Rajoituksista 3
Obmedzenia vo vzťahu s obsahnutými látkami:
Ni omejitiev.
Kjer je mogoče, se ravnajte po naslednjih normativah:
Direktiva 2012/18/EU (Seveso III)
Uredba (ES) št. 648/2004 (detergentih).
Tenzid (i), ki je (so) prisoten (prisotni) v tem pripravku, izpolnjuje (jo) vse pravne predpise za biološko razgradnjo, kot je v Uredbi (EG) št. 648/2004 za detergente določeno. Predloge, ki se



nanašajo na to potrdilo, bodo odgovornim oblastem držav članic zagotovljene - na razpolago bodo na direktno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.
Dir. 2004/42/ES (hlapnih organskih spojin)

izdelek spada v kategorijo: E1, E2

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena za mešanice

ODDELEK 16: Drugi podatki

Besedilo stavkov, navedenih v paragrafu 3:

H290 Lahko je jedko za kovine.
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
EUH031 V stiku s kislinami se sprošča strupen plin
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H315 Povzroča draženje kože.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Razred in kategorija nevarnosti	Številka	Opis
Met. Corr. 1	2.16/1	Snov ali zmes, jedka za kovine, Kategorija 1
Acute Tox. 4	3.1/4/Oral	Akutna strupenost (oralno), Kategorija 4
Skin Corr. 1A	3.2/1A	Jedkost za kožo, Kategorija 1A
Skin Corr. 1B	3.2/1B	Jedkost za kožo, Kategorija 1B
Skin Irrit. 2	3.2/2	Draženje kože, Kategorija 2
Eye Dam. 1	3.3/1	Hude poškodbe oči, Kategorija 1
Eye Irrit. 2	3.3/2	Draženje oči, Kategorija 2
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akutno nevarnost za vodno okolje, Kategorija 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Kronično (dolgotrajno) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Kronično (dolgotrajno) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 2

Paragraphs modified from the previous revision:

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
IBC ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki



ODDELEK 16: Drugi podatki

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Postopek razvrščanja
Met. Corr. 1, H290	na podlagi podatkov o preskusih
Skin Corr. 1A, H314	na podlagi podatkov o preskusih (pH)
Eye Dam. 1, H318	na podlagi podatkov o preskusih (pH)
Aquatic Acute 1, H400	metoda izračuna
Aquatic Chronic 2, H411	metoda izračuna

Ta dokument je pripravila pristojna oseba, ki je ustrezno usposobljena

Glavni bibliografski viri:

ACGIH - Threshold Limit Values for Chemical Substances (www.acgih.org)

Predstavljene informacije se nanašajo na naše znanje v zgoraj navedenem datumu. Nanašajo se zgolj na omenjeni izdelek in ne predstavljajo garancije za posebno kakovost.

Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost in popolnost teh informacij glede na svojo specifično uporabo.

Ta varnostni list uniči in nadomešča vsako predhodno izdajo

Uporabnik je dolžan upoštevati vse veljavne nacionalne in evropske predpise.

Družba ne prevzema odgovornosti v primeru poškodb ljudi ali predmetov zaradi neustrezne uporabe informacij navedenih v varnostnem listu.

ADR:	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi v cestnem prometu.
ATE:	Ocena akutne strupenosti
ATEmix:	Ocena akutne strupenosti (Zmesi)
CAS:	Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega društva).
CLP:	Razvrščanje, etiketiranje, pakiranje.
DNEL:	Izpeljane vrednosti brez učinka.
EINECS:	Evropski seznam obstoječih snovi.
GefStoffVO:	Odlok o nevarnih snoveh, Nemčija.
GHS:	Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij.
IATA:	Mednarodno združenje za zračni transport.
IATA-DGR:	Predpis za prevoz nevarnih snovi v zračnem prometu "Mednarodnega združenja za zračni transport" (IATA).
ICAO:	Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
ICAO-TI:	Tehnična navodila "Mednarodne organizacije civilnega letalstva".
IMDG:	Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
INCI:	Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin.
KSt:	Koeficient eksplozivnosti.
LC50:	Letalna koncentracija za 50 odstotkov testne populacije.
LD50:	Letalna doza za 50 odstotkov testne populacije.
N.A.:	se ne uporablja
N.D.:	ni na voljo

WC NET BLEACH GEL - instant/extra white - ocean fresh (blue)
VARNOSTNI LIST (Uredba (EU) 2015/830)



PNEC:	Predvidena koncentracija brez učinka.
RID:	Pravilnik o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici.
STEL:	Meja za kratkotrajno izpostavljenost.
STOT:	Specifično strupeno za ciljne organe.
TLV:	Mejna vrednost izpostavljenosti.
TWA:	Časovno vrednoteno povprečje
WGK:	Nemški razred nevarnosti za vodo.